

AM4815ZT :



Le AM4815ZT est le modèle idéal pour toutes applications.

D'une résolution de 1.3 mpx, il est équipé de la majeure partie des options techniques classiques (EDOF, EDR, polarisation), de multiples embouts interchangeables (travail à lumière diffuse, sur surfaces graisseuses...) et d'une course de grossissements continus, ce qui en fait un modèle polyvalent. Conseillé pour les professionnels pour qui la résolution à 5 mpx n'apporte aucune valeur ajoutée.

Le modèle en action : <https://www.youtube.com/watch?v=n5SdWb8pZfg>



USB 2.0



MEASUREMENT
FUNCTIONALITY



ADJUSTABLE
~20-220x



EXTENDED
DYNAMIC RANGE



EXTENDED
DEPTH OF FIELD



1.3 MEGAPIXEL
1280 x 1024



8 WHITE LEDs
SWITCHABLE



POLARIZER
ANTI-REFLECTION



EXCHANGEABLE
CAP

Tableau de correspondances :

Grossissements	Distance focale	Distance focale sans les embouts	Champs de vision (x)	Champs de vision (y)	Profondeur de champs
20	52.7	60.2	19.5	15.6	2.5
30	26.0	33.5	13.0	10.4	1.8
40	13.4	20.9	9.8	7.8	1.5
50	6.4	13.9	7.8	6.3	-
60	2.2	9.7	6.5	5.2	-
70	-	7.1	5.6	4.5	1.0
80	-	5.5	4.9	3.9	-
90	-	4.5	4.3	3.5	-
100	-	4.1	3.9	3.1	-
110	-	4.0	3.6	2.8	-
120	-	4.1	3.3	2.6	-
130	-	4.5	3.0	2.4	-
140	-	5.0	2.8	2.2	-
150	-	5.6	2.6	2.1	-
160	-	6.3	2.4	2.0	-
170	-	7.1	2.3	1.8	-
180	0.5	8.0	2.2	1.7	-
190	1.4	8.9	2.1	1.6	-
200	2.4	9.9	2.0	1.6	-
210	3.4	10.9	1.9	1.5	-
220	4.4	11.9	1.8	1.4	0.1